

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

A termék formája	: Keverékek
Kereskedelmi megnevezés	: 1K fedőlakk 400 ml
Termékkód	: TSP 180
Termékcsoport	: Keverék

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások

Fő használati kategória	: Ipari felhasználás, Ipari felhasználás, Fogyasztói felhasználás
Kifejezetten ipari/foglalkozásszerű használatra	: Tisztítószer
Az anyag/készítmény felhasználása	: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók Tisztítószer
Funkció/felhasználási kategória	: Nem ipari permetszórás, Ipari porlasztás

1.2.2. Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Chemical Europe NV
Baarbeek 2
2070 Zwijndrecht
T +32 (0) 3 234 87 80 - F +32 (0) 3 234 87 89
info@chemical.eu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : +32 (0) 3 760 08 09

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint

Aeroszol, 1-es kategória	H222; H229
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció	H319
Kategória 2	
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció	H336
Kategória 3, Narkózis	

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP]

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :



GHS02

GHS07

Figyelmeztetés (CLP)	: Veszély
Veszélyes alkotóelemek	: aceton; propan-2-on; propanon; n-butil-acetát; 1-metoxi-2-propanol; monopropilén-glikol-metil-éter; etil-acetát
Figyelmeztető mondatok (CLP)	: H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 - Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)	: P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 - Gyermkektől elzárva tartandó. P210 - Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

1K fedőlakk 400 ml

Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

	P260 - A permet belélegzése tilos. P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 - Védőkesztyű, Szemvédő használata kötelező. P304+P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P403 - Jól szellőző helyen tárolandó. P410+P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges hulladékgyűjtő ponton a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi szabályozásnak megfelelően.
EUH-mondatok	: EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

A Skandináv országok előírásai

Dánia
MAL-kód : 4-3

2.3. Egyéb veszélyek

PBT nem alkalmazható - nem szükséges regisztrálni
vPvB: nem alkalmazható - nem szükséges regisztrálni

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

3.2. Keverékek

Név	Termékazonosító	%	Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
dimetil-éter	(CAS-szám) 115-10-6 (EK-szám) 204-065-8 (Index-szám) 603-019-00-8	25 - 50	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
n-butil-acetát	(CAS-szám) 123-86-4 (EK-szám) 204-658-1 (Index-szám) 607-025-00-1	25 - 50	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
aceton; propan-2-on; propanon	(CAS-szám) 67-64-1 (EK-szám) 200-662-2 (Index-szám) 606-001-00-8	10 - 25	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
1-metoxi-2-propanol; monopropilén-glikol-metil-éter	(CAS-szám) 107-98-2 (EK-szám) 203-539-1 (Index-szám) 603-064-00-3	2,5 - 10	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
etil-acetát	(CAS-szám) 141-78-6 (EK-szám) 205-500-4 (Index-szám) 607-022-00-5	2,5 - 10	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
2-butoxi-etil-acetát; butilglikol-acetát	(CAS-szám) 112-07-2 (EK-szám) 203-933-3 (Index-szám) 607-038-00-2	2,5 - 10	Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Acute Tox. 4 (Dermal), H312

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás belélegzést követően : Lélegeztessen friss levegőt. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően : Nincs irritáló hatása.
Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően : Azonnali és hosszan tartó öblítés vízzel, a szemhéjakat jól széthúzva.
Elsősegélynyújtás lenyelést követően : TILOS hánytatni. Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

1K fedőlakk 400 ml

Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag : Vízköd. tűzoltóport. széndioxidot (CO2). Alkohol-rezisztens hab.

Nem megfelelő oltóanyag : Ne használjon erős vízugarat.

5.2. Az anyagtól vagy a keveréktől származó különleges veszélyek

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben : [Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Általános intézkedések : Figyelmeztesse a közlekedőket és járókelőket, hogy maradjanak távol a veszélyes területtől.

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek : Csak a megfelelő védőfelszereléssel ellátott és szakképzett személyek avatkozhatnak be.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés : Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne jusson csatornába és ivóvízbe. Értesítsük a hatóságokat, ha az anyag bekerült a csatornarendszerbe vagy az ivóvíz-rendszerbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Egyéb információk : Ne öblítse le vízzel. Biztosítson megfelelő szellőzést.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

7. SZAKASZ. 8. SZAKASZ. 13. SZAKASZ.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni. A tartály túlnyomás alatt áll: napfénytől elzárva és 50 °C-ot meg nem haladó hőmérsékleten tárolandó. Kilyukasztani, tüzbe dobni használat után is tilos.

Higiénés intézkedések : Evés, ivás, dohányzás és a munkahely elhagyása előtt mossa meg finom szappannal és vízzel a kezét és minden egyéb kitétt területet.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Műszaki intézkedések : Tárolja hűvös és jól szellőző helyen, hőtől távol.

Tárolási feltételek : Száraz helyen tárolandó. Zárt edényben tárolandó. Napfénytől védendő. Jól szellőző helyen tárolandó.

Tárolási terület : Óvja a hőtől. Jól szellőző helyen tárolandó.

Különleges csomagolási előírások : Zárt edényben tárolandó. Ne zárja le légmentesen az edényt.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

dimetil-éter (115-10-6)		
EU	Helyi megnevezés	Dimethylether
EU	IOELV TWA (mg/m³)	1920 mg/m³
EU	IOELV TWA (ppm)	1000 ppm
EU	Jogszabályi hivatkozás	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Belgium	Helyi megnevezés	Oxyde de diméthyle # Dimethylether
Belgium	Határérték (mg/m³)	1920 mg/m³
Belgium	Határérték (ppm)	1000 ppm
Belgium	Jogszabályi hivatkozás	Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/03/2002

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)		
EU	Helyi megnevezés	Acetone
EU	IOELV TWA (mg/m³)	1210 mg/m³
EU	IOELV TWA (ppm)	500 ppm
EU	Jogszabályi hivatkozás	COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

1K fedőlakk 400 ml

Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

aceton; propan-2-on; propanon (67-64-1)		
Belgium	Helyi megnevezés	Acétone # Aceton
Belgium	Határérték (mg/m³)	1210 mg/m³
Belgium	Határérték (ppm)	500 ppm
Belgium	Rövid időtartamra vonatkozó érték (mg/m³)	2420 mg/m³
Belgium	Rövid időtartamra vonatkozó érték (ppm)	1000 ppm
Belgium	Jogszába lyi hivatkozás	Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/03/2002
n-butyl acetate (123-86-4)		
WEL	Short-term value	966 mg/m³, 200 ppm
	Long-term value	724 mg/m³, 150 ppm
1-methoxy-2-propanol (107-98-2)		
WEL	Short-term value	560 mg/m³, 150 ppm
	Long-term value	375 mg/m³, 100 ppm
	Sk	
ethyl acetate (141-78-6)		
WEL	Short-term value	400 ppm
	Long-term value	200 ppm
2-butoxyethyl acetate (112-07-2)		
WEL	Short-term value	332 mg/m³, 50 ppm
	Long-term value	133 mg/m³, 20 ppm
	Sk	
DNELs		
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1)		
Oral	DNEL Long term-systemic	62 mg/kg bw/day (Consumer)
Dermal	DNEL Long term-systemic	62 mg/kg bw/day (Consumer)
		186 mg/kg bw/day (Worker)
Inhalative	DNEL Acute-local	2,420 mg/m³ (Worker)
	DNEL Long term-systemic	200 mg/m³ (Consumer)
		1,210 mg/m³ (Worker)
ethyl acetate (141-78-6)		
Oral	DNEL Long term-systemic	4.5 mg/kg bw/day (Consumer)
Dermal	DNEL Long term-systemic	37 mg/kg bw/day (Consumer)
		63 mg/kg bw/day (Worker)
Inhalative	DNEL Acute-systemic	734 mg/m³ (Consumer)
		1,468 mg/m³ (Worker)
	DNEL Acute-local	734 mg/m³ (Consumer)
		1,468 mg/m³ (Worker)
	DNEL Long term-systemic	367 mg/m³ (Consumer)
		34 mg/m³ (Worker)
	DNEL Long term-local	367 mg/m³ (Consumer)
		734 mg/m³ (Worker)
PNECs		
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1)		
PNEC Marine water	1.06 (Undefined)	
PNEC Freshwater sediment	30.4 (Undefined)	
PNEC Soil	29.5 (Undefined)	
PNEC Marine water sediment	3.04 (Undefined)	
ethyl acetate (141-78-6)		
PNEC Freshwater	0.26 (Undefined)	
PNEC Marine water	0.026 (Undefined)	
PNEC Freshwater sediment	0.34 (Undefined)	
PNEC Soil	0.22 (Undefined)	
PNEC Sewage Treatment Plant	650 (Undefined)	
PNEC Marine water sediment	0.034 (Undefined)	

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A termékkel végzett minden művelet után azonnal mosson kezet, és minden alkalommal, mielőtt elhagyja az üzemet.

1K fedőlakk 400 ml

Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

Kézvédelem:

A megfelelő védőkesztyű kiválasztása olyan döntés, amely nem csak az anyag típusától függ, hanem egyéb minőségibeli tulajdonságoktól, amelyek gyártónként eltérhetnek. Mivel a termék több összetevőből áll, a kesztyű anyagainak tartóssága nem állapítható meg, és használat előtt próbálni kell. Kérjük, tartsa be a beszállító permeabilitásra és penetrációs időre vonatkozó utasításait

faj	Anyag	Permeáció	Vastagság (mm)	Áteresztés	Előírás
	Nitrilkaucsuk (NBR)	5 (> 240 perc), 6 (> 480 perc)	> 0.5		EN 374

Szemvédelem:

Védőszemüveg

faj	Használat	Tulajdonságok	Előírás
			EN 166

Bőr- és testvédelem:

Megfelelő védőruházatot kell viselni

faj	Előírás
	EN 13034

Légutak védelme:

Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédelem kötelező. Ha a termék használatának módja belégzési expozíció kockázatával jár, ajánlott megfelelő légzésvédő eszközt használni

Eszköz	Szűrőtípus	Feltétel	Előírás
	faj P2	Elégtelen szellőzés esetén:	
Zártrendszerű légzőkészülék (SCBA)	Különleges egyéni védelem: A/P2 szűrővel ellátott légzőkészülék a szerves gőzök és ártalmas porok ellen	Hosszan tartó expozíció	

Személyi védőfelszerelések jele(i):



9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok	
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk	
Halmazállapot	: Gáz
Szín	: Színtelen.
Szag	: jellegzetes.
Szagküszöbérték	: Adatok nem állnak rendelkezésre
pH-érték	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1)	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Olvadáspont	: 0 °C
Fagyáspont	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Forrásponttartomány	: 55,8 - 56,6 °C
Lobbanáspont	: -97 °C
Öngyulladási hőmérséklet	: 235 °C
Bomlási hőmérséklet	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Tűzvesélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	: Nem öngyulladó
Gőznyomás	: 4 bar
Relatív gőznyomás 20 °C-on	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Relatív sűrűség	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Sűrűség	: 0,79 g/cm³ (20°C)
Oldékonyság	: Vízen mérsékelten oldható.
Log Pow	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Viszkozitás, kinematikus	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Viszkozitás, dinamikus	: Adatok nem állnak rendelkezésre

2018.08.13.

HU (magyar)

5/9

1K fedőlakk 400 ml

Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

Robbanásveszélyes tulajdonságok	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Oxidáló tulajdonságok	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Alsó robbanási határ (ARH)	: 1,7 térf. %
Felső robbanási határ (FRH)	: 20 térf. %

9.2. Egyéb információk	
VOC-tartalom	: 710,5 g/l VOC-CH: 90.15%

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség	
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre	
10.2. Kémiai stabilitás	
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre	
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége	
Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.	
10.4. Kerülendő körülmények	
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre	
10.5. Nem összeférhető anyagok	
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre	
10.6. Veszélyes bomlástermékek	
Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.	

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ		
Akut toxicitás (szájon át) : Nincs osztályozva		
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1)		
Oral	LD50	5,800 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	7,800 mg/kg (rbt)
Inhalative	LC50/4h	>20 mg/l (rat)
ethyl acetate (141-78-6)		
Oral	LD50	4,100 mg/kg (mouse)
Dermal	LC50/4h	1,580 mg/kg (rbt)
Akut toxicitás (bőrön át) : Nincs osztályozva		
Akut toxicitás (belégzés) : Nincs osztályozva		
Bőrkorrózió/bőrirritáció : Nincs osztályozva		
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció : Súlyos szemirritációt okoz.		
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció : Nincs osztályozva		
Csírasejt-mutagenitás : Nincs osztályozva		
Rákkeltő hatás : Nincs osztályozva		
Reprodukciós toxicitás : Nincs osztályozva		
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Álmoságot vagy szédülést okozhat.		
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT) : Nincs osztályozva		
Aspirációs veszély : Nincs osztályozva		
Lehetséges káros hatások az emberi egészségre és lehetséges tünetek : Adatok nem állnak rendelkezésre.		

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás		
Akut akvatikus toxicitás : Nincs osztályozva		
acetone; propan-2-one; propanone (67-64-1)		
EC50	8,800 mg/l (Daphnia magna)	
	8,300 mg/l (Fish)	

1K fedőlakk 400 ml

Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

ethyl acetate (141-78-6)		
EC50/48h	0,164 mg/l (Daphnia magna)	
	3.3 mg/l (Scenedesmus subspicatus)	
EC50	7.4 mg/l (pseudomonas fluorescens)	
Krónikus akvatikus toxicitás : Nincs osztályozva		
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság		
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre		
12.3. Bioakkumulációs képesség		
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre		
12.4. A talajban való mobilitás		
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre		
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei		
1K fedőlakk 400 ml		
PBT nem alkalmazható - nem szükséges regisztrálni		
vPvB: nem alkalmazható - nem szükséges regisztrálni		
12.6. Egyéb káros hatások		
Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre		
13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok		
13.1. Hulladékkezelési módszerek		
Regionális jogszabályok (hulladék)	: Ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.	
Szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó ajánlások	: Az ártalmatlanítást a törvényes előírásoknak megfelelően kell elvégezni.	
Termék/Csomagolás ártalmatlanítási javaslatok	: Az ártalmatlanítást a törvényes előírásoknak megfelelően kell elvégezni. A folyókba és csatornába való kibocsátása tilos.	
14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk		
ADR / IATA / IMDG előírásainak megfelelően		
ADR	IMDG	IATA
14.1. UN-szám		
1950	1950	1950
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés		
AEROSZOLOK	AEROSOLS	Aerosols, flammable
Fuvarokmány leírása		
UN 1950 AEROSZOLOK (), 2.1, (D)	UN 1950 AEROSOLS, 2.1	UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)		
2.1	2.1	2.1
		
14.4. Csomagolási csoport		
Nem alkalmazható	Nem alkalmazható	Nem alkalmazható
14.5. Környezeti veszélyek		
Környezetre veszélyes : Nem	Környezetre veszélyes : Nem Tengeri szennyező anyag : Nem	Környezetre veszélyes : Nem
További információk nem állnak rendelkezésre		
14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések		
- Szárazföldön történő szállítás		
Klasszifikációs kód (ADR)	: 5F	
Különleges előírások (ADR)	: 190, 327, 344, 625	
Korlátozott mennyiség (ADR)	: 1l	
Engedményes mennyiség (ADR)	: E0	
Csomagolási utasítások (ADR)	: P207	
Különleges csomagolási előírások (ADR)	: PP87, RR6, L2	
Egybecsomagolási előírások (ADR)	: MP9	

2018.08.13.

HU (magyar)

7/9

1K fedőlakk 400 ml

Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

Szállítási kategória (ADR)	: 2				
Szállítás - Különleges előírások a küldeménydarabokra (ADR)	: V14				
Szállítás - Különleges előírások az árukezelésre, be- és kirakásra (ADR)	: CV9, CV12				
Szállítás - Különleges előírások a jármű üzemeltetésre (ADR)	: S2				
Alagútkorlátozási kód (ADR)	: D				
- Tengeri úton történő szállítás					
Különleges előírások (IMDG)	: 63, 190, 277, 327, 344, 959				
Korlátozott mennyiség (IMDG)	: SP277				
Engedményes mennyiség (IMDG)	: E0				
Csomagolási utasítások (IMDG)	: P207, LP02				
Különleges csomagolási előírások (IMDG)	: PP87, L2				
EmS-szám (tűz)	: F-D				
EmS-szám (kiömlés)	: S-U				
Rakodási kategória (IMDG)	: Nincs				
Tárolás is kezelés (IMDG)	: SW1, SW22				
Elkülönítés (IMDG)	: SG69				
- Légi úton történő szállítás					
Engedményes mennyiségek utasszállító és teherszállító repülőgépen (IATA)	: E0				
Korlátozott mennyiségek utasszállító és teherszállító repülőgépen (IATA)	: Y203				
Maximális nettó mennyiség korlátozott mennyiségnél utasszállító és teherszállító repülőgépen (IATA)	: 30kgG				
Csomagolási utasítás utasszállító és teherszállító repülőgépen (IATA)	: 203				
Maximális nettó mennyiség utasszállító és teherszállító repülőgépen (IATA)	: 75kg				
Csomagolási előírások csak teherszállító repülőgépen (IATA)	: 203				
Maximális nettó mennyiség csak teherszállító repülőgépen (IATA)	: 150kg				
Különleges rendelkezés (IATA)	: A145, A167, A802				
ERG-kód (IATA)	: 10L				
14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás					
Nem alkalmazható					
15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk					
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok					
15.1.1. EU-előírások					
Nem tartalmaz a REACHI XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot					
Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot					
Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem					
VOC-tartalom	: 710,5 g/l				
VOC-CH	90.15%				
15.1.2. Nemzeti előírások					
<table><tr><th>Class</th><th>Share in %</th></tr><tr><td>NK</td><td>75-<100</td></tr></table>	Class	Share in %	NK	75-<100	
Class	Share in %				
NK	75-<100				
Németország					
AwSV, a melléklet hivatkozása	: Veszélyességi osztály vízre (WGK) 1, vízre kevésbé veszélyes (AwSV 1. melléklet szerinti besorolás)				
A német szövetségi törvény 12. végrehajtási rendelete a kibocsátások ellenőrzéséről - 12.BlmSchV	: Nem tartozik a 12. BlmSchV alá (rendelet a kibocsátások elleni védelemről) (Súlyos balesetekről szóló előírás)				
2018.08.13.	HU (magyar)				

1K fedőlakk 400 ml

Biztonsági adatlap

megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával

Hollandia	
Waterbezwaarlijkheid	: 11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen
SZW-lijt van kankerverwekkende stoffen	: Egyik összetevője sem szerepel a listában
SZW-lijt van mutagene stoffen	: Egyik összetevője sem szerepel a listában
NIET-limitatieve lijt van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding	: Egyik összetevője sem szerepel a listában
NIET-limitatieve lijt van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid	: Egyik összetevője sem szerepel a listában
NIET-limitatieve lijt van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling	: Egyik összetevője sem szerepel a listában
Dánia	
A besorolásra vonatkozó észrevételek	: A tűzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó vészhelyzetkezelési irányelveket be kell tartani
Dánia területén hatályos jogszabályok	: 18 éven aluli fiatalok számára nem engedélyezett a termék használata A termékkel dolgozó terhes/szoptató nők nem érintkezhetnek közvetlenül a termékkel.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és betűszavak:

ADR	Veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
RID	A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat
IATA	Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség
IMDG	Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív, mérgező

A H és az EUH mondatok teljes szövege:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Akut toxicitás (bőrre kerülve) Kategória 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Akut toxicitás (belégzés) Kategória 4
Eye Irrit. 2	Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2
Flam. Gas 1	Tűzveszélyes gázok Kategória 1
Flam. Liq. 2	Tűzveszélyes folyadékok Kategória 2
Flam. Liq. 3	Tűzveszélyes folyadékok Kategória 3
Press. Gas	Nyomás alatt lévő gázok
STOT SE 3	Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Narkózis
H220	Rendkívül tűzveszélyes gáz.
H222	Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H229	Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H312	Bőrrel érintkezve ártalmas.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H332	Belélegezve ártalmas.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
EUH066	Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

SDS EU (REACH II. melléklet)

Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként